

ARSIL PAINTQUARTZ

PITTURA ACRIL-SILOSSANICA AL QUARZO AD ELEVATO POTERE RIEMPITIVO PER INTERNI ED ESTERNI IDROREPELLENTE CON SPECIALE PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA



DESCRIZIONE

Pittura murale acril-silossanica al quarzo per esterni composta da copolimeri stirolo-acrilici e resine silossaniche in emulsione acquosa, cariche di quarzo pure selezionate e micronizzate

IMPIEGHI

ARSIL PAINT QUARTZ è una pittura al quarzo di nuova concezione che rappresenta un'eccellente soluzione per la protezione delle strutture (facciate esterne), in quanto associa alle caratteristiche delle pitture minerali la grande versatilità delle pitture sintetiche che la rendono adatta per le tinteggiature di tutte le superfici esterne, di qualsiasi natura (minerali e/o sintetiche), sia nuove, sia già rivestite con prodotti minerali (calce, cemento, silicati) o sintetici

CARATTERISTICHE

Traspirante, idrorepellente, antivegetativa, riempitiva, facile applicabilità e pennellabilità. Conferisce alle superfici trattate un aspetto finale omogeneo.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo come una normale pittura al quarzo per esterni.

Dopo l'applicazione e perfetta essiccazione della mano di fondo effettuata con gli specifici primer di fondo (SILOFIX 108 neutro oppure SOTTOFONDO colorato in tinta) procedere all'applicazione della 1a mano di prodotto. A perfetta essiccazione della prima mano (almeno 24 H e non oltre le 72H) procedere all'applicazione della mano finale.

DATI TECNICI

ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	Opaco
PH	≥ 8
LEGANTE	Copolimero stirolo-acrilico e resine-silossaniche in emulsione acquosa
CARICHE	Cariche micronizzate di quarzo

DATI TECNICI	
PESO SPECIFICO	1480 gr/l ± 25 gr/l
VISCOSITA' 20°C	8500 cps (Viscosimetro Brookfield)
RESIDUO SECCO	52%
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	21%
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione
CONFEZIONI	Latte da lt 14 (kg 20,800 circa) - latta lt 5
DILUIZIONE	Con acqua 1a mano 15% in peso (lt 3-3,500/latta), 2a mano 20% circa (lt 4,00/latta), secondo il fondo
CONSUMI / RESA INDICATIVA	380/450 gr/mq, secondo il fondo (circa mq 50/58 /latta a due mani).
ESSICAZIONE	3 / 5 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat A/c) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤20 gr/l
CONSERVAZIONE	12 mesi nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo.

In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e



dalle temperature di applicazione e stagionatura. Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla forniturea originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 25°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

