

SOLVELACK METALLIZZATO

SMALTO BRILLANTE A RAPIDA ESSICCAZIONE PER ESTERNI ED INTERNI.



DESCRIZIONE

Smalto brillante a rapida essiccazione per finiture metallizzate. Prodotto specifico per la verniciatura industriale di macchinari, valvolame, utensili, ecc. dove si voglia ottenere una finitura brillante e nel contempo rapida ad essiccare.

CARATTERISTICA (prodotto non applicato)	MOTODO DI ANALISI	RISULTATO (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	990 ± 20 g/l
VISCOSITA' (Misura del tempo di efflusso)	ISO 2431:1993 (DIN 6)	30 ± 40
RESIDUO SECCO TEORICO		48% ± 1% in peso
VOC (sostanze organiche volatili)		52% ± 1% in peso

N.B. I parametri sopra indicati sono validi per la base neutra: gli smalti ottenuti con tale base avranno parametri diversi in funzione della tinta realizzata

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pulire accuratamente il supporto che deve essere esente da oli e grassi, ruggine e calamina. In funzione del tipo di superficie, può essere utile un trattamento di sabbiatura o di decapaggio, per raggiungere un profilo di ancoraggio di 25, 50 micron. Non lasciare scoperto il supporto la notte che precede la verniciatura.

CICLO APPLICATIVO

Applicabile direttamente sul supporto. Per una finitura migliore si consiglia di applicare prima una mano di primer tipo Ralfer 33.

