



ACRIFIX RS7

ACRIFIX RS7



DESCRIZIONE

Copolimero acrilico all'acqua per superfici murali (intonaci, malte ecc.) interne ed esterne di antica e nuova formazione con presenza o meno di pitture, con effetto isolante e consolidante

IMPIEGHI

ACRIFIX RS7 presenta un buon grado di penetrazione nel supporto.

Ideale per consolidare le superfici sfarinanti e uniformare gli assorbimenti del fondo.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con : rullo, pennello , spruzzo.

La diluizione consigliata varia sensibilmente a seconda dell'assorbimento del supporto .Per la successiva applicazione mani di pittura/rivestimento si consiglia di attendere almeno 5/6 ore.

Temperatura minima di filmazione + 6° C

DATI TECNICI

COLORI	Lattiginoso, incolore dopo essiccazione
CONSUMI	Da 40 a 80 gr. x mq. secondo l'assorbimento del fondo
ASPETTO	Nel canestro, bianco lattiginoso.
DILUIZIONE	1 : 4 / 6 con acqua
LEGANTE	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1,05 kg/lit
VALORE LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat A/h) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO: ≤ 10 gr/l
ESSICAZIONE	1 / 2 ore , sovrapponibile dopo almeno 6 ore .
CONFEZIONI	bottigliette da 1 lt – canestri da 5lt, 10 lt o 25 lt.



**AVVERTENZE**

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 25°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

