



LIGHTFUMO

FONDO INODORE ANTIMACCHIA, ANTINICOTINA



DESCRIZIONE

Pittura opaca inodore, formulata per essere realizzata quale primer-finitura per legno, ferro e muratura macchiati da fumo, nicotina, vapori grassi, di locali pubblici, bar, mense, cucine, comunità.

Trova impiego anche nel recupero di aree industriali annerite dai fumi di lavorazione, dai fumi di combustione di lavorazioni e di eventuali incendi. Dilata come uno smalto, si applica con estrema facilità, fornendo una volta essiccata, un aspetto satinato di grande effetto estetico.

LIGHTFUMO se utilizzato come solo primerizzante, può essere ricoperto da prodotti quali idropitture.

DATI TECNICI

Aspetto	Opaco
Colore	bianco
Confezione	latte da lt 0,750 - lt. 2,50 - lt4 - kg 24
Tipo di legante	copolimeri acrilici modificati
Peso specifico	1440 gr/lt ± 20
Viscosità	35" - 45" FORD 8
Essiccazione	Fuori tatto: 4 ore Profondità: 24 ore
Supporto	legno, muratura, ferro già trattato con antiruggine, ripuliti delle parti incoerenti
Applicazione	pennello, spruzzo tradizionale, rullo
Diluyente:	Diluyente Acquaragia sintetica o Pliosol sv8
Resa pratica	10 / 12 mq / lt. in funzione dell'assorbimento del supporto

AVVERTENZE

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto viene utilizzato le più volte al di fuori del nostro controllo diretto, non possiamo che garantirne la qualità. Tutte le informazioni sopra riportate possono essere soggette a variazioni da parte della nostra Società, senza obblighi di preavviso.

