



MACCHIA BLOCK H2O

FONDO ISOLANTE ANTIMACCHIA ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI



DESCRIZIONE

Fondo speciale antimacchia all'acqua per interni ed esterni, pronto all'uso, a base di una particolare emulsione di polimeri acrilici e cariche micronizzate di appropriata granulometria e natura.

IMPIEGHI

MACCHIA BLOCK è un fondo speciale antimacchia specifico per il trattamento e isolamento di ogni tipo di superfici – minerali e lignee - interessate dalla presenza diffusa o localizzata di sostanze particolari od altamente solubili all'acqua quali ad esempio la nicotina, il caffè, le alonature di macchie secche di acqua derivate da perdite degli impianti sanitari, residui di colla derivati dalla rimozione delle tappezzerie, fuliggine, fumo, grafite, rossetto, tannino, che una volta essiccato viene a formare che applicato ad una sola mano e lasciato essiccare prima di procedere con le opere di finitura (rasature, tinteggiature, velature, marmorini, effetti decorativi in genere) non permette a tali sostanze/macchie di riaffiorare sulle superfici finali.

CARATTERISTICHE

Eccezionali caratteristiche antimacchia, traspirante, ottima adesione al supporto, uniformante degli assorbimenti del supporto, facile applicabilità e pennellabilità, rapida essiccazione, privo di solventi, pressochè inodore, non infiammabile, a bassissimo contenuto di sostanze volatili (VOC), non cagiona danni alla salute dell'applicatore e delle persone che occuperanno gli ambienti in cui è stato applicato.

Non applicare su superfici con presenza di umidità di risalita.

NOTE APPLICATIVE

MACCHIA BLOCK si applica indistintamente con rullo o con pennello o a spruzzo, preferibilmente su supporti asciutti e stagionati, privi di parti pulverulente od in fase di stacco, di efflorescenze saline e di eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc che dovranno essere preventivamente rimosse. Alcune esperienze riportano l'impiego del fondo antimacchia anche su superfici umide od addirittura bagnate che sembrano non pregiudicare l'efficacia del intervento.

Su superfici interessate da fumo, fuliggine, spazzolare per rimuovere il particolato esistente.

In caso di superfici interessate dalla presenza di muffe, trattare preventivamente le medesime con SANIMUR BIOCIDA.

Su superfici inassorbenti utilizzare il prodotto tal quale senza diluire con acqua.

Su superfici poco assorbenti utilizzare il prodotto tal quale oppure diluire con acqua nella misura



del 5% max.

Su superfici assorbenti diluire il prodotto con acqua nella misura del 5-10% max.

MACCHIA BLOCK H2O risulta essere secco al tatto a distanza di circa 20 min dall' applicazione, ma si consiglia di attendere almeno 4 ore – in condizioni normali di temperatura e umidità ambientali - prima di procedere con le opere di rasatura/finitura previste.

Per accelerare la reticolazione del film ed accorciare i tempi di sovraverniciabilità, si può procedere ad un essiccazione forzata del fondo antimacchia, mediante afflussi di aria calda con elettrodomestici (phon) o generatori d'aria calda (soffiatori industriali)

Oppure MACCHIA BLOCK H2O è ricopribile anche a distanza di tempo.

DATI TECNICI	
ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	Satinato
PH	≥ 8
LEGANTE	Acrilato
CARICHE	Cariche micronizzate
PESO SPECIFICO	1300 gr/l
VISCOSITA' 20°C	8500 cps (Viscosimetro Brookfield)
RESIDUO SECCO	35%
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	57%
COLORI	Bianco – colori tenui
CONFEZIONI	Latte da lt 10- lt 5 – lt 2,5 – lt 1
DILUIZIONE	Non necessaria su supporti inassorbenti. Nei restanti casi con acqua max 5% in peso (lt 0,65/latta da lt 10 - lt 0,325/latta da kg 5 - lt 0,165/latta da lt 2,5 -)
CONSUMI / RESA INDICATIVA	circa mq 8-15 /lt a mano unica ;
ESSICCAZIONE	20 minuti a seconda delle condizioni ambientali e del fondo al tatto, almeno 24 ore in profondità.
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat A/g BA) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l
CONSERVAZIONE	24-36 mesi nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di prodotti di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.



**AVVERTENZE**

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.

In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 35°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione in ambienti interni.

Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto.

Date le caratteristiche dei componenti attivi , si raccomanda di osservare la massima cautela durante l'impiego del prodotto.

Proteggere occhi e mani e tutte le parti scoperte.

In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente e per parecchi minuti con acqua corrente, togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, ed eventualmente consultare un medico. Non ingerire.

Non contaminare durante l'uso, alimenti, bevande, recipienti destinate a contenerli

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere il prodotto, i residui di lavorazione ed il contenitore nell'ambiente.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni si consultino la scheda di sicurezza del prodotto e le indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

