

PLIOLFIX

FISSATIVO ALLA PLIOLITE IMPREGNANTE INCOLORE AD ELEVATISSIMA PENETRAZIONE, PERMEABILE AL VAPORE, CONSOLIDANTE ANTISALE



DESCRIZIONE

Fondo impregnante consolidante costituito da resine acriliche in soluzione solvente

IMPIEGHI

PLIOLFIX è un primer incolore idoneo per ogni superficie murale interna ed esterna consolidante ed uniformante degli assorbimenti del supporto. Specifico nel ciclo incapsulante "A" per la bonifica dei manufatti in cemento amianto / eternit, quale primer di preparazione del fondo.

CARATTERISTICHE

In virtù della ridottissima dimensione delle particelle di resina con cui è formulato, penetra nelle porosità del supporto consolidandolo e bloccandone ogni sfarinamento, garantendo di conseguenza un'ottima adesione a qualunque prodotto ad esso sovrapplicato

Il prodotto applicato presenta inoltre un'elevata resistenza al PH alcalino del supporto e spiccate caratteristiche antisale

NOTE APPLICATIVE

Prodotto pronto all'uso, si applica a rullo, a pennello, a spruzzo come un normale isolante ad una mano, a totale e perfetta impregnazione del supporto (in modo particolare in caso di supporti poco coesi e pulverulenti) avendo cura di applicare il prodotto in modo omogeneo e continuo senza lasciare delle parti non trattate.

DATI TECNICI	
ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	Opaco
LEGANTE	Resine acriliche in soluzione
PESO SPECIFICO	820 ± 20 gr./lt.
CONFEZIONI	Taniche da lt 1, lt 5, lt 18
DILUIZIONE	Pronto all'uso
CONSUMI / RESA INDICATIVA	8/10 mq /lt in funzione dell'assorbimento del supporto



DATI TECNICI	
ESSICAZIONE	A 20°C asciutto 20 ore
VALORI LIMITE DI VOC	previsto dalla Norma Europea: 750 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO: massimo 600 gr/l

AVVERTENZE E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fiamme e scintille

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto. Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.

In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a - 20°C o superiori a + 30°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

