PROTECT FLOOR

PROTETTIVO IDROREPELLENTE PER PAVIMENTI

CARATTERISTICHE

Prodotto impregnante non filmogeno, non ingiallente, idrorepellente a base solvente specificamente formulato per la protezione di pavimentazioni in cotto, clinker, gres, ceramica, pietra, cemento ed in particolare per l'impregnazione in profondità delle stuccature esistenti tra le lastre/piastrelle e delle eventuali fessure presenti tra stuccatura ed elemento di rivestimento.
Con tale trattamento, ed in particolare con l'accurata impregnazione delle stuccature e delle fessure, vengono risolti i problemi di infiltrazione dell'acqua al di sotto della pavimentazione, e di conseguenza si evitano problemi di degrado della pavimentazione causati dall'azione del gelo, scongiurando di conseguenza la formazione di muffe ed efflorescenze soprattutto sull'intradosso delle strutture in aggetto in C.A.

NOTE APPLICATIVE

Su superficie perfettamente pulita ed asciutta applicare PROTECT FLOOR in modo uniforme con pennello o a spruzzo a bassa pressione ponendo particolare cura ed attenzione di impregnare al meglio le stuccature (fughe) e le fessure.
Se applicato su supporti poco assorbenti rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso con un panno entro 10-15 minuti dalla sua applicazione.
Su pavimentazioni eseguite con materiali particolarmente assorbenti, applicare una seconda mano di PROTECT FLOOR a distanza di 24 h dall'applicazione della prima.
Il pavimento è utilizzabile a distanza di 12 h dall'ultima applicazione.
PROTECT FLOOR potrebbe ravvivare il colore del supporto, pertanto è opportuno effettuare una prova preventiva.
Prima del trattamento, si consiglia di stuccare le fessurazioni più evidenti.

Prodotto pronto all'uso
Confezioni: taniche da lt 1 e da lt 5
Resa: 10-12 mq/lt su supporti assorbenti con applicazione a una mano
30-35 mq/lt su supporti poco assorbenti con applicazione a una mano.

AVVERTENZE

Infiammabile. Conservare lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. Durante l'utilizzo mantenere i locali ben areati. L'esposizione può causare secchezza e screpolatura della pelle. Nocivo per ingestione, irritante per occhi e pelle. Usare indumenti protettivi adatti.Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non gettare il prodotto nelle fognature. In caso d'ingestione consultare il medico e mostrare l'etichetta.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it