

SEGNACAMPO

PRODOTTO IDEALE PER LA TRACCIATURA DEI CAMPI SPORTIVI IN ERBA



IMPIEGHI

E' un prodotto formulato appositamente per la tracciatura dei campi sportivi in erba.

Grazie al perfetto equilibrio dei suoi componenti, è di facile utilizzo e garantisce una buona resistenza, senza provocare abrasioni al manto erboso

CARATTERISTICHE

ECOLOGICO - INODORE - SENZA SOLVENTI - ATOSSICO - ALTA VISIBILITA'

NOTE APPLICATIVE

Si applica con l'apposito carrellino segnacampo, dopo opportuna diluizione (circa 50-70% con acqua potabile).
 Asciuga in tempi contenuti.
 Viene fornito in pratici secchielli PVC da 14 lt.
 Una volta diluito, il prodotto deve essere usato nel piu' breve tempo possibile.

DATI TECNICI

ASPETTO PRODOTTO ESSICCATO	bianco opaco
DILUENTE	acqua potabile
DILUIZIONE	50-70% con acqua potabile
LEGANTE	Leganti a basso contenuto VOC
PESO SPECIFICO	1,500-1,600
CONFEZIONI	Latte da 14 lt

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del



prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla parete / facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 25°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve). Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore dall'applicazione finale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

