

## SILOSTONE PROTECT SV 800

**PROTETTIVO IDROREPELLENTE NON FILMOGENO IN SOLVENTE.**



### DESCRIZIONE

Impregnante protettivo idrorepellente a basso peso molecolare non filmogeno ad elevata capacità di penetrazione pronto all'uso.

### IMPIEGHI

Specifico per la protezione o idrorepellente ed antimacchia di manufatti minerali in laterizio, in pietra naturale ed artificiale, intonaco e qualsiasi altro supporto purché assorbente che penetrando in profondità idrolizza con l'influenza dell'umidità naturale contenuta nel supporto e reticola in un polisilossano non appiccicoso, che origina -per la profondità raggiunta dal prodotto all'interno del manufatto - una zona altamente idrorepellente.

La profondità di penetrazione raggiungibile dipende dal potere assorbente del substrato e della quantità di prodotto applicato.

Le superfici trattate risultano essere protette dalla formazione di alghe ed altri microrganismi biodeteriogeni e

sono pulibili con estrema facilità anche in presenza dei più svariati tipi di sporco.

### CARATTERISTICHE

Ottime caratteristiche di idrorepellenza. Non altera l'aspetto naturale del supporto.

### NOTE APPLICATIVE

Prodotto pronto all'uso.

Su superficie ben asciutta, applicare il prodotto in modo omogeneo e continuo senza lasciare parti non trattate a pennello o per irrorazione (a bassa pressione - consigliata). Su supporti molto assorbenti applicare una seconda mano.

### RESA

Variabile in funzione della natura e della porosità del supporto e del gradi di protezione desiderato: mediamente da circa 2 a 10mq/lt (di media da 3 - 4 mq/lt)

### AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed

applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo in-

tervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto

relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Inflammabile. Conservare lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. Non bere, mangiare o fumare durante l'utilizzo. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. L'esposizione può causare secchezza della pelle. Usare indumenti protettivi adatti. Lavare bene le mani dopo l'uso. Mantenere i locali ben aerati durante l'uso.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature

inferiori a +5°C o superiori a + 35°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Riciclare solo le confezioni perfettamente svuotate. I residui secchi possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

