



SOTTOFONDO

FONDO UNIVERSALE COLORATO



DESCRIZIONE

Sottofondo composto da resine stirolo- acriliche in emulsione con ottime caratteristiche di penetrazione nel supporto e cariche di quarzo micronizzate pure e selezionate.

IMPIEGHI

Isolante universale specifico e consigliato per i trattamenti di impermeabilizzazione dei supporti, al fine di uniformarne l'assorbimento e garantire un ottimale risultato estetico e cromatico (copertura) da parte dei rivestimenti murali acrilici, acrilsilossanici, ad essi sovrapplicati.

NOTE APPLICATIVE

Uniformante degli assorbimenti del supporto, colorata, resistente, facile applicabilità e pennellabilità.

DATI TECNICI

| | |
|--|---|
| ASPETTO PRODOTTO ESSICATO | Opaco |
| PH | ≥ 8 |
| LEGANTE | Copolimero stirolo-acrilico ad alta penetrazione in emulsione acquosa |
| CARICHE | Cariche micronizzate di quarzo |
| PESO SPECIFICO | 1500/1650 gr/l in funzione delle tinte |
| VISCOSITA' 20°C | 8500 cps (Viscosimetro Brookfield) |
| RESIDUO SECCO (IN PESO) | 68% |
| SECCO RESINA SU SECCO TOTALE (IN PESO) | 19,5% |
| COLORI | Bianco, colori di cartella ed al campione |
| CONFEZIONI | Latte da kg 25 |
| DILUIZIONE | Con acqua al 50% in peso (lt 12,5/latta) |
| CONSUMI / RESA INDICATIVA | 250/300 gr/mq, secondo il fondo e la modalità di applicazione (circa mq 80/100/latta a mano unica). |





| DATI TECNICI | |
|-----------------------------|---|
| ESSICAZIONE | 6 / 8 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo |
| VALORI LIMITE DI VOC | VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l |
| CONSERVAZIONE | 12 mesi nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore. |

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo.

In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 30°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

