TINTA BASE NERO INTENSO

IDROPITTURA MURALE LAVABILE AD ELEVATA PIGMENTAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE TECNICA

Idropittura murale per interni ed esterni ad elevata concentrazione di colore con eccellenti caratteristiche di lavabilità, eccezionale potere coprente, punto di colore, di omogeneità e resistenza all'azione della luce e dei raggi UV, antigoccia di facile applicabilità e pennellabilità. Adatta per la tinteggiatura di tutte le superfici interne ed esterne di qualsiasi natura, sia nuove sia già tinteggiate, di gradevole aspetto opaco e vellutato.

IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate conferiscono al prodotto caratteristiche di grande versatilità che lo rendono adatto per la tinteggiatura di tutte le superfici interne di qualsiasi natura, sia nuove (previa applicazione dello specifico primer di fondo) sia già tinteggiate, ed ottenere un risultato finale omogeneo, opaco quasi vellutato

CARATTERISTICHE

Eccellente lavabilità, antigoccia, eccezionale potere coprente e punto di nero, facile applicabilità e pennellabilità. Gradevole aspetto opaco vellutato. Ottime capacità di adesione al supporto

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo. Dopo aver preparato adeguatamente il supporto con idoneo primer o sottofondo e proceduto all'eventuale stuccatura delle piccole cavillature ed imperfezioni presenti, procedere all'applicazione della prima mano di prodotto. Applicare la seconda mano di prodotto a distanza di almeno 2 / 3 ore dalla prima, previa verifica che la prima mano sia ben essiccata.

DATI TECNICI	
ASPETTO PRODOTTO ESSICCATO	Opaco vellutato
PH	≥ 8
LEGANTE	Copolimero vinil-versatato in emulsione

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

DATI TECNICI	
CARICHE	Cariche micronizzate, caolino
PESO SPECIFICO	1250 gr/l ± 50 gr/l
VISCOSITÀ	18000-22000 cps (Viscosimetro Brookfield)
RESIDUO SECCO	31%
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	58%
LAVABILITÀ	Circa 6000 cicli Gardner (DIN 53778)
COLORI	Nero
CONFEZIONI	Latte da lt 14, latta lt 5
DILUIZIONE	Con acqua max 20% in peso (lt 3-3,500/latta)
CONSUMI / RESA INDICATIVA	280/350 gr/mq, secondo il fondo (circa mq 50/80 / latta) a due mani.
ESSICCAZIONE	2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l
CONSERVAZIONE	18-24 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.
Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.
Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it

e dalle temperature di applicazione e stagionatura.
Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla parete / facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.
Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.
L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.
Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 25°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve). Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore dall'applicazione finale.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.
Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.
La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it