



SILOXAN FONDO

FONDO UNIVERSALE SILOSSANICO COLORATO



DESCRIZIONE

Fondo composto da copolimeri stirolo acrilici e resine silossaniche in emulsione acquosa e cariche di quarzo micronizzate pure e selezionate.

IMPIEGHI

Consigliato per i trattamenti di imprimitura dei supporti, al fine di uniformarne l'assorbimento e garantire un ottimale risultato estetico e cromatico (copertura) da parte dei rivestimenti murali silossanici lisci o a spessore di finitura ad esso sovra applicati.

CARATTERISTICHE

Uniformante degli assorbimenti del supporto con ottime caratteristiche di penetrazione e consolidamento, colorato in funzione del rivestimento o della tinteggiatura finale, facile applicabilità e pennellabilità. Nel contempo - grazie ad una particolare struttura microporosa - presenta una notevole permeabilità al vapore che permette anche all'eventuale umidità, presente nella muratura, di essere smaltita all'esterno

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo in modo omogeneo sulla totalità delle superfici da trattare. Dopo l'applicazione e perfetta essiccazione della mano di fondo, almeno 12 ore procedere con l'applicazione della finitura

DATI TECNICI

ASPETTO PRODOTTO ESSICATO	Opaco
PH	≥ 8
LEGANTE	Copolimero stirolo-acrilico e resine-silossaniche in emulsione acquosa
CARICHE	Cariche micronizzate di quarzo
PESO SPECIFICO	1500/1650 gr/l in funzione delle tinte
VISCOSITA' 20°C	8500 cps (Viscosimetro Brookfield)
RESIDUO SECCO (IN PESO)	68%
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE (IN PESO)	19,5%





DATI TECNICI	
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE (SD) DIN 52615	0,23 m
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione
CONFEZIONI	Latte da kg 25
DILUIZIONE	Con acqua al 50% in peso (lt 12,5/latta)
CONSUMI / RESA INDICATIVA	250/300 gr/mq, secondo il fondo e la modalità di applicazione (circa mq 80/100/latta a mano unica).
ESSICAZIONE	6 / 8 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l
CONSERVAZIONE	12 mesi nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo.

In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.





Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 30°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

