

SIGILLO ORO

Pittura murale per interni ed esterni



DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile per interni ed esterni composta da copolimeri vinil-versatati in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micronizzate ed additivi

IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate conferiscono al prodotto caratteristiche di grande versatilità che lo rendono adatto per la tinteggiatura di tutte le superfici interne ed esterne di qualsiasi natura, sia nuove (previa applicazione dello specifico primer di fondo) sia già tinteggiate, ed ottenere un risultato finale omogeneo, opaco vellutato

CARATTERISTICHE

Lavabile, antigoccia, eccezionale potere coprente e punto di bianco, facile

applicabilità e pennellabilità.

Gradevole aspetto opaco vellutato, resistente all'ingiallimento.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo.

Dopo la mano di fondo con apposito Primer e l'eventuale stuccatura delle piccole cavillature, applicare la seconda mano dopo 2 / 3 ore e comunque occorre accertarsi che la prima mano sia ben essiccata.

DATI TECNICI

Aspetto prodotto essiccato	Opaco vellutato
PH	≥ 8
Legante	Copolimero vinil-versatato in emulsione
Cariche	Cariche micronizzate, caolino, biossido di titanio.
Peso specifico	1550 gr/l ± 50 gr/l
Viscosita' 20°C	18000-22000 cps (Viscosimetro Brookfield)
Residuo secco	64%
Secco resina su secco totale	16%
Lavabilita'	≥ 7500 cicli Gardner (UNI 10560)



DATI TECNICI	
Colori	Bianco, colori di cartella ed al campione
Confezioni	Latte da lt 14 (kg 21,800 circa) - latta lt 5 (kg 7,78) - latta lt 2,5 (kg 3,89)
Diluizione	Con acqua 1a mano 20% in peso (lt 4,300/latta), 2a mano 10-15% circa (lt 2,200-3,200/latta), secondo il fondo
Consumi / resa indicativa	360/430 gr/mq, secondo il fondo (circa mq 50/60 /latta) a due mani.
Essiccazione	2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
Valori limite di VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l
Conservazione	18-24 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere - sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.

In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore. Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla parete da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore dall'applicazione finale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

